



ГЕРМЕТИК КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ РЕМОНТА КРОВЛИ, ФАСАДОВ, ВОДОСТОКОВ KLEI'MPRO R702

	Белый		Прозрачный		Коричневый
	Серый		Черный		Антрацит

ПРИМЕНЕНИЕ:

Для ремонта элементов кровли, фасадов, водостоков; создание влагозащитных, деформационных (20-25%) швов при герметизации строительных элементов и конструкций из бетона, древесины, металлов, пластмасс, керамики, гипсокартона и т.п., а так же при остеклении оконных рам и конструкций; герметизация бетонной опалубки.

Отличная адгезия к материалам: алюминию, чугуну, оцинковке, нержавеющей стали, керамике, стеклу, сухой древесине, ПВХ, полистиролу, поликарбонату, кирпичу, бетону, штукатурке, клинкерной черепице.

СВОЙСТВА:

- герметизация горизонтальных и вертикальных швов
- отличные механические свойства
- нейтральный - для любых поверхностей
- тиксотропный, не стекает, малая усадка
- постоянная эластичность, не меняет цвет
- Для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

ОГРАНИЧЕНИЯ: Не окрашивается. Не наносить на влажные поверхности, на битум, на натуральный каучук, на хлоропрен, а также на поверхности, которые могут выделять масла, пластификаторы или растворители. Не использовать для соединений из натурального камня (гранит, песчаник, мрамор и т.д.). Герметик не следует использовать на чувствительных металлических поверхностях, например меди и ее сплавах.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Поверхности должны быть очищенными от ржавчин и пыли, сухими и обезжиренными.

1. Срежьте носик насадки под углом 45°
2. Навинтите насадку на предварительно срезанное выходное отверстие
3. Вставьте картридж в строительный пистолет

С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов. Шов разгладить шпателем, смоченным в воде или мыльном растворе. При желании получения более чистой и аккуратной работы, используйте заранее наклеенную по краям шва самоклеящуюся ленту, которую необходимо снять до образования поверхностной пленки. Остатки неотвержденного герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки герметика можно удалить только механическим путем.

Оттаивание производить при комнатной температуре в течении 24 часов.

Допускается 2 цикла замораживания /оттаивания до -15°C на срок не более 5 суток каждый.



ГЕРМЕТИК СИЛИКОНОВЫЙ
НЕЙТРАЛЬНОГО ТИПА
ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ



без запаха



постоянная
эластичность



стойкость
к УФ-лучам
и перепадам
температуры



стойкость
к плесени
и грибку



водостойкий

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура применения:	от +5°C до +40°C
Температура основания:	от +5°C до +40°C
Ширина соединения:	до 25 мм*
Термостойкость вулканизата:	от -50°C до +200°C
Образование поверхностной пленки:	от 5 до 15 мин.
Скорость отверждения:	2-3 мм/сутки
Удлинение на разрыв:	не менее 200%
Твердость по Шору А:	не менее 10

* более 25 мм - использовать дилатационный шнур для заполнения шва.

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Беречь от детей! В случае попадания незатвердевшего герметика на кожу или глаза, немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Не употреблять внутрь.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +30°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям

ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)

Товар сертифицирован. ТУ 20.30.22-011-74593659-2019

СОСТАВ: кремнийорганические полимеры, полифункциональные добавки, наполнители, отвердитель.

УПАКОВКА: картридж, объем: 300 мл.

В КОРОБКЕ: 12 ШТ.

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью «Мастер Клейн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма, ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

