



КЛЕЙ АКРИЛОВЫЙ для ПЕНОПОЛИСТИРОЛА KLEI'MPRO g2, БЕЛЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ:

Предназначен для приклеивания декоративных пенопанелей, элементов отделки и декора из пенополистирола, стиропора, керамики, пластика, дерева, фанеры, пробки и т.п.; потолочных плит, плинтусов, фризов и т.п., а также и потолочных панелей, ламината, паркета, ДСП, МДФ и т.п., гипсокартона, пенополистирола, молдингов, гипса, декоративного камня к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева и т.п., в т.ч. к окрашенным поверхностям.

Для наружных и внутренних работ в бытовых и промышленных условиях.

СВОЙСТВА:

- возможна окраска и шлифовка наждачной бумагой;
- время первоначального схватывания 15-20 минут;
- предел прочности при равномерном отрыве не менее 50 кг/м²;
- не токсичен, пожаровзрывобезопасен;
- расход: зависит от способа нанесения и составляет от 160 - 180 г/м² (сплошной линией) или 70-130 г/м² (точечное нанесение)
- для ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Приклеивать к сухим и обезжиренным выровненным поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений. Одно из оснований должно быть пористым.
2. Работы производить при температуре не ниже +10°C, включая температуру основания.
3. Клей наносится на одну из поверхностей сплошной полосой либо точно.
4. Расход – до 45 погонных метров (при нанесении сплошной линией при диаметре среза носика 2-3 мм). Время открытого позиционирования до 10-15 минут.
5. Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу.
6. Продолжительность высыхания связующего вещества 20-30 минут.
7. При приклеивании тяжелых панелей использовать фиксирующие приспособления и/или обеспечить прижатие на время схватывания - до 4 часов и более.
8. По окончании работ излишки клея удалить влажной ветошью.
9. Полное схватывание достигается не менее, чем через 24 часа при температуре +(22±3)°C и относительной влажности воздуха (60±5)%.
10. При наклеивании потолочной плитки, панелей и др., следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов.



для НАРУЖНЫХ и ВНУТРЕННИХ РАБОТ
СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ГВОЗДЯМ, ШУРУПАМ и ДЮБЕЛЯМ



влагостойкий



можно
окрашивать



без фталатов



без запаха



морозостойкий

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Держать в недоступном для детей месте. При работе с клеем использовать перчатки. Не допускать попадания в глаза. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Загрязненные клеем инструменты, руки, пятна смыть водой с мылом. По окончании работ помещение проветрить при необходимости. Не употреблять внутрь.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются в плотно закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

СРОК ГОДНОСТИ: 18 МЕСЯЦЕВ (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки. Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства страны использования.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015)
Товар сертифицирован. ТУ 20.52.10-031-74593659-2024

СОСТАВ: Водно-акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.

УПАКОВКА: картридж, объем: 300 мл.

В КОРОБКЕ: 12 шт.

Более подробная информация предоставляется: в Техническом паспорте (лист-описание) продукта TDS и Паспорте безопасности MSDS.

ПРОИЗВЕДЕНО В РОССИИ

Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
«Мастер Клейн»,
423231, Россия, РТ, г. Бугульма,
ул. Нефтяников, зд.17, оф.6,
тел.: 8(85594) 9-98-20,
master-kl@masterklein.ru

www.kleim-pro.ru

