

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНО-РЕМОНТНЫЙ КЛЕЙ

ЖИДКИЕ ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

АКРИЛОВЫЕ

БЕЛЫЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Для прочного приклеивания строительных материалов: ламината, паркета, дерева, стекла, дсп, мдф, гипсокартона, пенополистирола, керамики к основаниям из бетона, кирпича, штукатурки, гипса, дерева и др. впитывающим основаниям, в т.ч. к окрашенным и металлическим поверхностям.

СВОЙСТВА:

- ♦ Не содержит фталаты;
- ♦ Готовый к применению специализированный клей;
- ♦ Время первоначального схватывания 15-20 минут;
- ♦ Предел прочности при равномерном отрыве; не менее 90 кг/м²;
- ♦ Не токсичен, пожаровзрывобезопасен;
- ♦ Расход: зависит от способа нанесения и составляет от 160-180 г/м² (сплошной линией) или 70-130 г/м² (точечное нанесение);
- ♦ Возможна окраска после высыхания, шлифовка наждачной бумагой.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

- ♦ Приклеивать к сухим и обезжиренным выровненным поверхностям, предварительно очищенным от пыли и загрязнений. Одно из оснований должно быть пористым.
- ♦ Работы производить при температуре не ниже +10°C, включая температуру основания.
- ♦ Клей наносится на одну из склеиваемых поверхностей либо сплошной полосой, либо точечно.
- ♦ Расход – до 40 погонных метров (при нанесении сплошной линией при диаметре среза носика 2-3 мм).
- ♦ Время открытого позиционирования до 10-15 минут.
- ♦ Склеиваемые поверхности сильно прижать друг к другу.
- ♦ Продолжительность высыхания связующего вещества 20-30 минут.
- ♦ При приклеивании декоративных тяжелых панелей использовать фиксирующие приспособления и/или обеспечить прижатие на время схватывания - до 4 часов и более.
- ♦ По окончании работ излишки клея удалить влажной ветошью.
- ♦ Время высыхания: полное схватывание клеящего вещества при температуре + 20±5°C достигается через 24 часа и относительной влажности воздуха 75±5%.
- ♦ При наклеивании потолочной плитки, панелей и др., следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов.



СОВРЕМЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
ПРИВЫЧНЫМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ
ГВОЗДЯМ, ШУРУПАМ И ДЮБЕЛЯМ



ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ



ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Наименование	Норма
Внешний вид	Пастообразная масса от белого до слегка желтоватого оттенка, без комков, посторонних механических примесей.
Массовая доля сухого остатка:	55-80%
Текучесть при массе груза 100 гр.	27-41 мм
pH раствора при 20°C	7,0-9,0
Вязкость по Брукфелду (шп.7/ск.20):	70000-145000 МПа*с

БЕЗОПАСНОСТЬ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Держать в недоступном для детей месте. При работе с клеем использовать перчатки. Не допускать попадания в глаза. При наружном контакте с глазами или слизистой оболочкой может вызвать раздражение. При случайном попадании промыть большим количеством воды. Загрязненные клеем инструменты, руки, пятна смыть водой с мылом. По окончании работ помещение проветрить при необходимости. Не употреблять внутрь.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

малоопасен по воздействию на организм согласно ГОСТ 12.1.007. Не содержит опасных компонентов в соответствии с классификацией CLP (ГОСТ Р 301340-2013).

УТИЛИЗАЦИЯ:

утилизировать в соответствии с законодательство страны использования.

СОСТАВ:

Стирол-акриловая дисперсия, наполнитель, целевые добавки.

ФАСОВКА:

пластиковый картридж 260 мл
туба 300 гр

ДОКУМЕНТАЦИЯ:

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертифицировано
по ТУ 2242-008-74593659-2017.
Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА:

Осуществляются в плотно закрытой таре при температуре от +5° до +35°C.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца (в оригинальной герметичной упаковке производителя) с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.

**КЛЕЙ НЕТОКСИЧЕН, ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСЕН,
РАЗБАВЛЯЕТСЯ ВОДОЙ.**

