

СУПЕР-КЛЕЙ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ

**ГЕРМАНСКОЕ КАЧЕСТВО
ПО РОССИЙСКОЙ ЦЕНЕ**

**КЛЕЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ВОДО- И МОРОЗОСТОЙКИЙ**

ПРИМЕНЕНИЕ:

предназначен для приклеивания изделий из полистирола, дерева, древесноплиты, картона, кожи, обоевых бордюров, ковровых покрытий, керамики, металла, стекла, древесины к основанию из бетона, кирпича, штукатурки, дерева и к окрашенным поверхностям и т.п. Водно- и морозостойчивый шов, прозрачный после высыхания. Для наружных и внутренних работ.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

клей наносится тонким слоем на обезжиренные поверхности, предварительно очищенные от пыли и загрязнений. При наклеивании потолочной плитки, панелей и т.п., следует выполнять инструкции производителей вышеуказанных декоративных элементов. Температура применения от -5° до $+30^{\circ}\text{C}$. Клей наносится через дозатор сплошной линией или точечно, либо кисточкой, валиком, тампоном. Через 40-60 сек. склеиваемые детали необходимо сильно прижать друг к другу, придерживая при необходимости 1-2 мин. Время корректировки склеиваемых деталей до 2-5 мин. Первоначальная продолжительность высыхания 20-30 мин. Полная прочность достигается через 24 час. Загрязненные клеем инструменты промыть растворителями: ацетоном, 646, 647.

РАСХОД:

60-70 г/м² при точечном способе нанесения.

СОСТАВ:

сополимеры винилацетата.

СРОК ГОДНОСТИ:

24 месяца с даты производства, указанной на упаковке, при соблюдении условий хранения и транспортировки.



**ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ**



**ПРОЗРАЧНЫЙ
ШОВ**



**ВЫСОКАЯ
АДГЕЗИЯ**



**ВОДО-
СТОЙКИЙ**



**ЭКОНОМНЫЙ
РАСХОД**



**МОРОЗО-
СТОЙКИЙ**

СВОЙСТВА / ПРЕИМУЩЕСТВА:

- ♦ для внутренних и наружных работ
- ♦ легкое нанесение и экономичное дозирование
- ♦ прозрачный шов после высыхания
- ♦ высокие прочность приклеивания и адгезия
- ♦ допустима окраска засохшего шва
- ♦ устойчив к плесени и грибку
- ♦ шов водо- и морозостойчив
- ♦ допускает коррекцию при работе

ПАКЕТОВАНИЕ:

Масса нетто: **0.25 Л, 0.5 Л, 0.9 Л**




ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ:

Наименование	Норма
Внешний вид:	Бесцветная однородная прозрачная жидкость
Массовая доля сухого остатка:	15-50%
Вязкость по Брукфелдугу (шп.7/ск.60):	10000-18000 МПа*с
Вязкость динамическая при 50°C	3-15 Пас
Предел прочности клеевого соединения при сдвиге:	не менее 2,0 МПа
Сопротивление расслаиванию:	не менее 2,0 Н/м
Массовая доля остаточного винилацетата:	не более 3,0 %

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Опасно. Горючая жидкость. Держать в недоступном для детей месте. При работе использовать перчатки. Вредно при проглатывании и вдыхании, может вызвать аллергические или астматические симптомы, затруднение дыхания, сонливость и головокружение. При попадании на кожу, глаза и слизистые может вызвать раздражение. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку. По окончании работ руки вымыть водой с мылом. Вредно для водных организмов. При проведении работ и после их окончания, рабочее помещение проветрить.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ:

малоопасен по воздействию на организм согласно ГОСТ 12.1.007. Раздражает слизистые оболочки глаз и верхних дыхательных путей, кожу. Легковоспламеняем: содержит легкоиспаряющиеся вещества. Загрязняет окружающую среду, токсичен для их обитателей. Может оказывать наркотическое, аллергенное и кожно-резорбтивное действия.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА: осуществляются в плотно закрытой таре в крытых, проветриваемых помещениях при температуре от – 30° до + 35°C.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

- пожароопасен, горюч
- не разбавлять водой

УТИЛИЗАЦИЯ:

утилизировать в соответствии с законодательство страны использования.

Сертифицировано по ТУ 2385-002-74593659-2009.

Система менеджмента качества соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)

Паспорт безопасности продукта доступен по запросу.

